

DK-Z



Неподвижный боллард DK-Z.

- **Стационарный**
- Высота: **500 мм**
- Диаметр **210 мм**
- Глубина: **0 мм**
- Толщина стенки: **5,5 мм**

Неподвижный боллард DK-Z создан для установки вместе с автоматическими или полуавтоматическими боллардами. Такая модель перекрывает часть дорожного пространства или устанавливается между парковочными местами на стоянке. Движение болларда невозможно – это стационарная модель. Цилиндр помещен на специальную подставку, которая крепится к дорожному покрытию. Такой боллард не требует проведения земляных работ и не затрагивает подземные коммуникации.

Назначение:

- Организация парковки
- Контроль за движением транспортных средств
- Сохранение пешеходной зоны

Технические характеристики:

- Движущая сила: **неподвижный**
- Основной цилиндр: **сталь - толщина 5,5 мм**
- Покрытие цилиндра: **порошковая покраска со светоотражающими полосами**
- Диаметр основного цилиндра: **210 мм**
- Высота наружной части подвижного цилиндра: **500 мм**
- Крышка цилиндра (head): **без подсветки**
- **Не требует электропитания**
- Функция ручного манипулирования: **нет**
- Размеры подземного модуля: **не имеет**

Контакты:

По всем возникшим у Вас вопросам обращайтесь к инженерам нашей компании

Abava Net

Тел./факс: +7 495 921 7991

e-mail: abava@abava.net
www.abava.net

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24 (БЦ «Яуза Тауэр»)