[перейти на сайт]

C 72 – CHERRY

Самоуправляемый защитный шлюз с автоматическими дверями и металлоискателем

Время работы от аккумулятора:	≥4 часа
Блок питания:	~220÷110В, 50-60 Гц
Потребление:	300 Вт
Вес:	680 – 1000 кг
Рабочая температура:	-10/+55°С
Пропускная способность:	4/6 чел./мин.



- Стальной неразборный каркас 30/10, покраска высокопрочная, устойчивая к коррозии.
- Антивандальное и пулестойкое боковое остекление и остекление дверей.
- Система весового контроля позволяет осуществлять проход только одного человека за цикл.
- Высокочувствительный металлоискатель встроен в каркас.
- Система предотвращения несчастных случаев в соответствии с принятыми стандартами.
- Взаимодействие с внешними периферийными устройствами, считывателями карточек, биометрическими системами, и т.д. по запросу.
- Все внутреннее пространство (сформированное дверями, полом, потолком, боковыми стенками) подвешено на датчике веса (тензодатчике). Это специальное решение позволяет реализовать контроль прохода по одному и надежно исключить оставление предметов (в частности оружия) внутри кабины после выхода посетителя из шлюза из-за тревоги металлодетектора.

Модификация	L (мм)	P (мм)	Pu (мм)	Ht (мм)	H (мм)	Вес (кг)	Проходов (в мин.)
C01	1050	1050	600	2400	2000	680	4/6
C02	1150	1150	650	2400	2000	700	4/6
C03	1280	1280	700	2400	2000	850	4/6

Дверь может быть открыта вручную в любой ситуации, выход из шлюза возможен всегда