

























































ШЛЮЗОВЫЕ КАБИНЫ TONALI

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ	МОДЕЛЬ	ВИД	МОДИФИКАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	ПРОХОД (мм)	РАЗБОРНОСТЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	ПРОХОД ПО ОДНОМУ	ОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ	ТИП ПРОХОДА	ОСОБЕННОСТИ	
ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ	С ЭВАКУАЦИОННОЙ ДВЕРЬЮ (на выход)	FILTRO BIOMETRICO		FILTRO BIOMETRICO	Полуавтоматическая, полукруглая, под 60° влево/вправо	Ш x Г x В 1250 x 1000 x 2400	Ш x В 800 x 2000		НД		✓			для использования в качестве однонаправленного эвакуационного выхода тонкий пол 37мм - напольная установка	
				FILTRO BIOMETRICO LIGHT	Полуавтоматическая, полукруглая, под 60° влево/вправо	Ш x Г x В 1250 x 1000 x 2400	Ш x В 800 x 2000		НД		✓			для использования в качестве однонаправленного эвакуационного выхода тонкий пол 37мм - напольная установка	
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ	АНТИРАДИАЦИОННАЯ	noRADIO		noRADIO	Автоматическая квадратная, проход 180° или 90° влево/вправо	Ш x Г x В 1050 x 1050 x 2222	Ш x В 580 x 2000	✓	4-5 чел./мин. в одну сторону 7-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		датчик радиации тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
				noRADIO Plus	Автоматическая квадратная, проход 180° или 90° влево/вправо	Ш x Г x В 1150 x 1150 x 2222	Ш x В 700 x 2000	✓	4-5 чел./мин. в одну сторону 7-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		датчик радиации тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
ЗАЩИТНЫЕ	ВЫСОКИЙ	EM24K / TOP150		EM24K TOP 150	Автоматическая квадратная, проход 180° или 90° влево/вправо	Ш x Г x В 1050 x 1050 x 2222	Ш x В 580 x 2000	✓	4-5 чел./мин. в одну сторону 7-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
				EM24K Plus TOP 150 Plus	Автоматическая квадратная, проход 180° или 90° влево/вправо	Ш x Г x В 1150 x 1150 x 2222	Ш x В 700 x 2000	✓	4-5 чел./мин. в одну сторону 7-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
				EM24K Maxi	Автоматическая квадратная, проход 180° или 90° влево/вправо	Ш x Г x В 1500 x 1500 x 2222	Ш x В 900 x 2000	✓	3-4 чел./мин. в одну сторону 6-7 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓	  	тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
		/		3G	Автоматическая прямоугольная, проход 180° или 90° влево/вправо	Ш x Г x В 1690 x 1500 x 2222	Полукруглая дверь Ш x В: 900 x 2000 Автоматическая раздвижная дверь Ш x В: 700 x 2000	✓	3-5 чел./мин. в одну сторону 6-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓	  	тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
		КРУГЛЫЕ	TONDA LIGHT K		TONDA LIGHT K	Автоматическая круглая, проход 180°	Д x В Ø 1050 x 2227	Ш x В 580 x 2005	✓	5-6 чел./мин. в одну сторону 8-9 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек
					TONDA LIGHT K Plus	Автоматическая круглая, проход 180°	Д x В Ø 1150 x 2267	Ш x В 700 x 2045	✓	4-5 чел./мин. в одну сторону 7-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек
					TONDA LIGHT K Maxi	Автоматическая круглая, проход 180°	Д x В Ø 1485 x 2304	Ш x В 900 x 2090	✓	3-4 чел./мин. в одну сторону 6-7 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓	 	тонкий пол 12мм - напольная установка наклонный порожек
		ДВУХПРОХОДНЫЕ	TWIN		TWIN	Автоматическая, экономия места, прямоугольная, 2 прохода 180°	Ш x Г x В 1750 x 1050 x 2222	2 прохода Ш x В 600 x 2000	✓	10-11 чел./мин. в одну сторону 15-16 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек
					TWIN Plus	Автоматическая, экономия места, прямоугольная, 2 прохода 180°	Ш x Г x В 2000 x 1150 x 2222	2 прохода Ш x В 700 x 2000	✓	10-11 чел./мин. в одну сторону 15-16 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек
			TWIN TONDA		TWIN TONDA	Автоматическая, экономия места, удвоенное круглое основание, 2 прохода 180°	Ш x Г x В 1800 x 1050 x 2227	2 прохода Ш x В 600 x 2005	✓	10-11 чел./мин. в одну сторону 15-16 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек
	TWIN TONDA Plus			Автоматическая, экономия места, удвоенное круглое основание, два прохода 180°	Ш x Г x В 2000 x 1150 x 2267	2 прохода Ш x В 700 x 2045	✓	10-11 чел./мин. в одну сторону 15-16 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓	 	тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек		

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ	МОДЕЛЬ	ВИД	МОДИФИКАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	ПРОХОД (мм)	РАЗБОРНОСТЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	ПРОХОД ПО ОДНОМУ	ОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ	ТИП ПРОХОДА	ОСОБЕННОСТИ	
ЗАЩИТНЫЕ	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	MULTIWAY and UNIWAY LIGHT		UNIWAY LIGHT	Автоматическая, прямоугольная, телескопические раздвижные двери, проход 180°	Ш x Г x В 1580 x 1500 x 2372	Ш x В 900 x 2100	✓	5-6 чел./мин. в одну сторону 7-8 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
				MULTIWAY LIGHT 70-90	Автоматическая, прямоугольная, 2 прохода 180°	Ш x Г x В 2280 x 1500 x 2372	проход №1 Ш x В 900 x 2100 проход №2 Ш x В 700 x 2100	✓	11-12 чел./мин. в одну сторону 23-24 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
				MULTIWAY LIGHT 80-80	Автоматическая, прямоугольная, 2 прохода 180°	Ш x Г x В 2230 x 1500 x 2372	2 прохода Ш x В 800 x 2100	✓	11-12 чел./мин. в одну сторону 23-24 чел./мин. в обе стороны	✓	✓	✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА	СРЕДНИЙ	КРУГЛЫЕ	DUETTO		DUETTO AC	Автоматическая, круглая, раздвижные двусторонние двери, проход 180°	Д x В Ø 1050 x 2227	Ш x В 580 x 2005	✓	6-7 чел./мин. в одну сторону 9-10 чел./мин. в обе стороны		✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
					DUETTO AC MIDI	Автоматическая, круглая, раздвижные двусторонние двери, проход 180°	Д x В Ø 1485 x 2304	Ш x В 900 x 2090	✓	5-6 чел./мин. в одну сторону 8-9 чел./мин. в обе стороны		✓		тонкий пол 20мм - напольная установка наклонный порожек	
					DUETTO MIDI ELLISSE	Автоматическая, овальная, раздвижные двусторонние двери, проход 180°	Ш x Г x В 1450 x 1900 x 2292 варианты глубины: 1900 (стандарт), 2500, 2500-4000мм по запросу	Ш x В 900 x 2090	✓	5-6 чел./мин. в одну сторону 8-9 чел./мин. в обе стороны		✓		без пола третья раздвижная дверь различные варианты глубины счетчик проходов	
ПОЛУКАБИНЫ	СРЕДНИЙ	ПОЛУКРУГЛЫЕ	demiDUETTO		demiSELF	Автоматическая, полукруглая, 1 поворотная дверь, для работы совместно со стороной обычной дверью	Ш x Г x В 1380 x 930 x 2214	Ш x В 850 x 2000	✓	открытие двери: 3 сек.		✓		тонкий пол 12мм - напольная установка дополняет существующую дверь до шлюза может использоваться в 24-часовых зонах (защита банкоматов, терминалов оплат, продажи билетов, в аэропортах и т.д.)	
					demiDUETTO	Автоматическая, полукруглая, раздвижная двусторонняя дверь, для работы совместно со стороной обычной дверью	Ш x Г x В 1380 x 930 x 2304	Ш x В 900 x 2090	✓	открытие двери: 1,5 сек.		✓		тонкий пол 12мм - напольная установка дополняет существующую дверь до шлюза может использоваться в 24-часовых зонах (защита банкоматов, терминалов оплат, продажи билетов, в аэропортах и т.д.)	
					demiDUETTO MD	Автоматическая, полукруглая, раздвижная двусторонняя дверь, для работы совместно со стороной автоматической раздвижной дверью	Ш x Г x В 2300 x 1600 x 2302	Ш x В 900 x 2100	✓	открытие двери: 2 сек.	✓	✓	✓		без пола счетчик проходов (опция)
					demiDUETTO Maxi	Автоматическая, полукруглая, раздвижная двусторонняя дверь, для работы совместно со стороной автоматической раздвижной дверью	Ш x Г x В 2300 x 1540 x 2602	Ш x В 1050 x 2400	✓	открытие двери: 2 сек.					без пола дополняет существующую дверь до шлюза
	НИЗКИЙ														