

РЕВОЛЬВЕРНЫЕ ДВЕРИ TONALI

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ	ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ	МОДЕЛЬ	ВИД	МОДИФИКАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	ПРОХОД (мм)	РАЗБОРНОСТЬ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	СКЛАДНЫЕ СТВОРКИ	МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	ПРОХОД ПО ОДНОМУ	ЗАПРЕТ ПОВТОРНОГО ПРОХОДА	ТИП ПРОХОДА	ОСОБЕННОСТИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЬВЕРНЫЕ ДВЕРИ	СРЕДНИЙ	КОНТРОЛЬ ДОСТУПА		REVOLVING MA 1600	Автоматическая, круглая, 3 лопасти, проход 180°	Д x В Ø 1600 x 2292	Ш x В 650 x 2090	√	14-15 чел./мин. в одну сторону 29-30 чел./мин. в обе стороны	√		√	√		без пола
				REVOLVING MA 1800	Автоматическая, круглая, 3 лопасти, проход 180°	Д x В Ø 1800 x 2292	Ш x В 750 x 2090	√	14-15 чел./мин. в одну сторону 29-30 чел./мин. в обе стороны	√		√	√		без пола
				REVOLVING MA 2300	Автоматическая, круглая, 4 лопасти, проход 180°	Д x В Ø 2300 x 2292	Ш x В 1400 x 2090	√	19-20 чел./мин. в одну сторону 39-40 чел./мин. в обе стороны	√		√	√		без пола
	БЕЗ ОСТАНОВКИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ (дополнительные двери контроля)	UNIVERS AC		UNIVERS AC Mini	Автоматическая, круглая, 3 створки, дополнительные раздвижные двери, проход 180°	Д x В Ø 1600 x 2292	Ш x В 650 x 2090	√	11-12 чел./мин. в одну сторону 23-24 чел./мин. в обе стороны			√	√		без пола видеосистема Imago
				UNIVERS AC	Автоматическая, круглая, 3 створки, дополнительные раздвижные двери, проход 180°	Д x В Ø 1800 x 2292	Ш x В 750 x 2090	√	11-12 чел./мин. в одну сторону 23-24 чел./мин. в обе стороны			√	√		без пола видеосистема Imago
				UNIVERS AC Maxi	Автоматическая, круглая, 4 створки, дополнительные раздвижные двери, проход 180°	Д x В Ø 2300 x 2292	Ш x В 1050 x 2090	√	17-18 чел./мин. в одну сторону 35-36 чел./мин. в обе стороны			√	√		без пола видеосистема Imago
	ВЫСОКИЙ	ВСТРОЕННЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР	UNIVERS 3T		UNIVERS 3T	Автоматическая, круглая, 3 створки, дополнительная автоматическая дверь, металлодетектор	Д x В Ø 1800 x 2400	Ш x В 750 x 2090	√	11-12 чел./мин. в одну сторону 23-24 чел./мин. в обе стороны		√	√		без пола видеосистема Imago